

## Amber Standard BLACK

## GWH12YC-K6DNA2A



MODEL			GWH12YC-K6DNA2A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	1,00/3,50/3,81
	Grzanie		1,20/3,81/4,40
Zasilanie		fV/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm <sup>2</sup>	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,95/1,40
	Grzanie		0,20/0,98/1,65
EER		W/W	3,68
COP		W/W	3,91
SEER		-	8,50
SCOP		-	4,40
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	4,0
	Grzanie		4,5
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH12YC-K6DNA2A/I
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	680/590/540/490/450/420/390
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43/39/37/35/34/32/25
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58/53/52/50/48/46/40
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	1,4
Moc silnika wentylatora		W	20
Waga netto/brutto		kg	11,0/13,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	865×290×210
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAG1FB2(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH12YC-K6DNA1A/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	943
Wentylator	Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	2200
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,75
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	20
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	33,5/36,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848×596×320

Komfort	Inteligentna praca	Zdrowie	Efektywna praca	Wszechstronne sterowanie

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek  
★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

### Sterowniki standardowe

### Sterowniki opcjonalne



YAG1FB2



XK76



CE50-24/E★



MK010



ME30-44/D1(B)★



Gree Alternate Wireless IR



Gree Alternate★★