

LOMO Luxury PLUS

GWH24QE-K6DNB2E



MODEL			GWH24QE-K6DNB2E
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	1,93/7,00/8,85
	Grzanie		1,80/7,40/10,63
Zasilanie		fV/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,43/1,90/3,10
	Grzanie		0,43/1,90/3,75
EER		W/W	3,68
COP		W/W	3,90
SEER		-	6,50
SCOP		-	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	8,7
	Grzanie		8,8
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH24QE-K6DNB2E/I
Przepływ powietrza		m ³ /h	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	48/45/42/39/37/36/33
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63/60/57/54/52/51/48
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	2,4
Moc silnika wentylatora		W	35
Waga netto/brutto		kg	16,5/20,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	1078 x 325 x 246
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAC1FB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH24QE-K6DNA1E/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	2420
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	3200
	Moc silnika	W	60
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	67
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	1,70
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	50
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	15,88
		cal	5/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	25
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	53,5/58,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	965 x 700 x 396

Komfort	Inteligentna praca	Zdrowie	Efektywna praca	Wszechstronne sterowanie

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek
★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAC1FB9



XK76



CE50-24/E★



MK010



ME30-44/D1(B)★



Gree Alternate Wireless IR



Gree Alternate★★