



GFH(09)EA-K6DNA1B/I

KANAŁOWE			GFH(09)EA-K6DNA1B/I
Wydajność (nom.)	Chłodzenie	kW	2,5
	Grzanie	kW	2,8
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające		N x mm ²	4x1,0
Pobór mocy wentylatora (nom.)		W	75
Pobór prądu wentylatora(nom.)		A	0,3
Przepływ powietrza		m ³ /h	450/350/280
Spręż dyspozycyjny		Pa	<10
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	37/34/31
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	47/41
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	0,8
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)	6,35 (1/4")
	Gaz	mm (cale)	9,52(3/8")
Waga netto/brutto		kg	21,0/26,0
Wymiary [szer. x dł. x wys.]		mm	700×615×200
Sterownik standardowy (przewodowy)		-	XK19
Sterownik opcjonalny (bezprowadowy)		-	YT1F (IR)



- Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy
- ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek
- OPCJONALNIE

Wszechstronne sterowanie					
Efektywna praca					
Zdrowie					
Inteligentna praca					
Komfort					