



## GKH(12)BB-K6DNA3A/I

KASETONOWE			GKH(12)BB-K6DNA3A/I
Wydajność (nom.)	Chłodzenie	kW	3,5
	Grzanie		4,0
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające		N x mm <sup>2</sup>	4x1,0
Pobór mocy wentylatora (nom.)		W	45
Pobór prądu wentylatora (nom.)		A	0,1
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	650/560/520/450
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	44/41/38/34
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55/52/49/45
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	1,4
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)	6,35 (1/4")
	Gaz	mm (cale)	9,52(3/8")
Waga netto/brutto		kg	20,0/24,0
Wymiary jednostki [dł. x szer. x wys.]		mm	596×596×240
Panel	Waga netto/brutto	kg	3,5/5,0
	Wymiary [dł. x szer. x wys.]	mm	670×670×50
	Rodzaj	-	TC03
Sterownik standardowy (bezprowadowy)		-	YT1F (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76



Wszelchstronne sterowanie						
Efektywna praca						
Zdrowie						
Inteligentna praca						
Komfort						

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

● OPCJONALNIE