



## GEH09AA-K6DNA1E/I

KONSOLE			GEH09AA-K6DNA1E/I
Wydajność (nom.)	Chłodzenie	kW	2,7
	Grzanie		2,8
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające		N x mm <sup>2</sup>	4x1,0
Pobór mocy wentylatora (nom.)		W	30
Pobór prądu wentylatora (nom.)		A	0,2
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	500/430/410/370/330/280/250
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40/36/34/32/30/26/23
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	52/48/46/44/42/38/34
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	0,8
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)	6,35 (1/4")
	Gaz	mm (cale)	9,52(3/8")
Waga netto/brutto		kg	15,5/18,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	700×600×215
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAA1FB8 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76



★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

● OPCJONALNIE

Wszelchstronne sterowanie						
Efektywna praca						
Zdrowie						
Inteligentna praca						
Komfort						