



GFH(18)EA-K6DNA1B/I

KANAŁOWE			GFH(18)EA-K6DNA1B/I
Wydajność (nom.)	Chłodzenie	kW	5,0
	Grzanie	kW	5,5
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające		N x mm ²	4x1,0
Pobór mocy wentylatora (nom.)		W	80
Pobór prądu wentylatora(nom.)		A	0,5
Przepływ powietrza		m ³ /h	700/600/500
Spręż dyspozycyjny		Pa	<10
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/36/33
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	51/43
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30
Wydajność osuszania		l/h	1,8
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)	6,35 (1/4")
	Gaz	mm (cale)	12,70(1/2")
Waga netto/brutto		kg	26,0/32,0
Wymiary [szer. x dł. x wys.]		mm	900×615×200
Sterownik standardowy (przewodowy)		-	XK19
Sterownik opcjonalny (bezprowadowy)		-	YT1F (IR)



● Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

● OPCJONALNIE

Wszechstronne sterowanie					
Efektywna praca					
Zdrowie					
Inteligentna praca					
Komfort					