



GFH(21)EA-K6DNA1B/I

KANAŁOWE			GFH(21)EA-K6DNA1B/I
Wydajność (nom.)	Chłodzenie	kW	6,0
	Grzanie		6,6
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające		N x mm ²	4x1,0
Pobór mocy wentylatora (nom.)		W	110
Pobór prądu wentylatora(nom.)		A	0,6
Przepływ powietrza		m ³ /h	1000/750/550
Spręż dyspozycyjny		Pa	<10
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	42/37/34
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	52/44
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	2,0
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)	9,52(3/8")
	Gaz	mm (cale)	15,88(5/8")
Waga netto/brutto		kg	30,0/40,0
Wymiary [szer. x dł. x wys.]		mm	1100x615x200
Sterownik standardowy (przewodowy)		-	XK19
Sterownik opcjonalny (bezprowadowy)		-	YT1F (IR)



- Odbiornikiem podczerwiieni jest sterownik przewodowy
- ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek
- OPCJONALNIE

Wszechstronne sterowanie					
Efektywna praca					
Zdrowie					
Inteligentna praca					
Komfort					