

SIH-12BIR+SOH-12BIR

(3,2 kW / 3,4 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,2 (0,9–3,6) / 3,4 (0,9–4,0) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	990 / 920 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,4 / 4,0 A
Pdesign chłodzenie	3,2 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	184 kWh
Pdesign grzanie	2,7 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	945 kWh
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A++ / A+++ / B)

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	590 / 520 / 400 / 320 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	41 / 37 / 33 / 26 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	51 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. 56 / 49 / 45 / 38 dB(A)

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. 64 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,4 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 0,55 kg

Ekwiwalent CO₂ 0,37 t

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -15 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 773 x 250 x 185 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 732 x 550 x 330 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 8,0 / 25,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Opcja
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Nie
Styk On/Off	Nie
BMS	Nie
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Nie



