



Ścienne R32 / Seria Keyon

## SIH-24BIK+SOH-24BIK

( 6,2 kW / 6,5 kW )

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                                              | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) kW |
| Napięcie / częstotliwość                                                                    | 230 / 50 V / Hz                  |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie                                                   | 1770 / 1650 W                    |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie                                                  | 7,9 / 7,3 A                      |
| SEER / SCOP                                                                                 | 6,8 / 4,0                        |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny) | A++ / (A++ / A+++ / -)           |

#### TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 1100 / 950 / 750 / 650 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 2800 m <sup>3</sup> /h                   |

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 48 / 44 / 40 / 35 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 58 dB(A)                |

#### MOC AKUSTYCZNA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 61 / 58 / 53 / 49 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 67 dB(A)                |

#### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

|           |         |
|-----------|---------|
| Osuszanie | 1,8 l/h |
|-----------|---------|

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 1,3 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 0,88 t

## ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -15 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1081 x 325 x 248 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 873 x 555 x 376 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 16,5 / 36,5 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota Nie

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie Bezprzewodowy (YAA1FB6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Nie

Modbus Opcjonalnie (SWC-02)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie

