



Ścienne R32 / Seria czarna Terrel

SIH-24BITB+SOH-24BIT

(7,0 kW / 7,4 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,0 (2,0-8,6) / 7,4 (1,8-9,0) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1900 / 1900 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	8,7 / 8,8 A
SEER / SCOP	6,5 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A+, A+++, A)

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	58 / 55 / 52 / 49 / 47 / 46 / 43 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	67 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	2,4 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 1,7 kg

Ekwiwalent CO₂ 1,18 t

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1122 × 329 × 247 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 965 × 700 × 396 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 17,5 / 53,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota Nie

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Bezprzewodowy (YAC1FB9)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Modbus Opcjonalnie (SWC-02)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Grzałka karteru

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak



