



Klimatyzatory Split / Kanałowe R32

## ASD-48BI / ASGE-48BI-3

( 13,4, kW / 15,5 kW )

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                                  | 13,4 / 15,5 kW  |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.                                        | 230 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.                                        | 400 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy jednostki wewnętrznej                                      | 200 W           |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie<br>jednostki zewnętrznej              | 4700 / 4450 W   |
| Nominalny pobór prądu jednostki<br>wewnętrznej                                  | 0,90 A          |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie<br>jednostki zewnętrznej             | 7,2 / 6,7 A     |
| SEER / SCOP                                                                     | 5,4 / 3,7       |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie<br>chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A+ / A          |

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn.    | 2200 m <sup>3</sup> /h |
| Możliwość poboru świeżego powietrza | TAK                    |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn.    | 5900 m <sup>3</sup> /h |

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 43 / 41 / 40 / 38 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 57 dB(A)                |

#### MOC AKUSTYCZNA

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 65 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 72 dB(A) |

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 2,8 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 1,89 t

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 16 ~ 30 °C

## ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 48 °C

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pilot Bezprzewodowy (YAP1F6) i przewodowy (XK117)

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1400 x 300 x 700 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 940 x 820 x 530 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 50,0 / 99,0 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Opcja

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel  
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie Przewodowy (XK117) /bezprzewodowy (YAP1F6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

BMS Modbus SMG-01 (Opcja)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach  
Grzałka karteru

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie



