

ASF-12BI / ASGE-12BI

(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,0 kW
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy jednostki wewnętrznej	30 W
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	950 / 1050 W
Nominalny pobór prądu jednostki wewnętrznej	0,15 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	4,18 / 4,70 A
Pdesign chłodzenie	3,5 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	177 kWh
Pdesign grzanie	3,1 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	1040 kWh
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	650 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3000 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	39 / 36 / 32 / 28 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	50 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. 51 dB(A)

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. 64 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 0,78 kg

Ekwiwalent CO₂ 0,53 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 870 x 665 x 235 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 818 x 596 x 378 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 25,0 / 37,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Opcja

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie
Przewodowy (XK117) / bezprzewodowy (YAP1F6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

BMS Modbus SMG-01 (Opcja)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach
Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pilot Bezprzewodowy (YAP1F6) i przewodowy (XK117)



