

**ASF-18BI / ASGE-18BI**

( 5,0 kW / 5,5 kW )

**DANE TECHNICZNE****DANE ELEKTRYCZNE**

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                                  | 5,0 / 5,5 kW    |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.                                        | 230 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.                                        | 230 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy jednostki wewnętrznej                                      | 60 W            |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie<br>jednostki zewnętrznej              | 1550 / 1450 W   |
| Nominalny pobór prądu jednostki<br>wewnętrznej                                  | 0,30 A          |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie<br>jednostki zewnętrznej             | 6,50 / 6,90 A   |
| Pdesign chłodzenie                                                              | 5,0 kW          |
| Szacunkowe roczne zużycie energii w<br>chłodzeniu                               | 284 kWh         |
| Pdesign grzanie                                                                 | 4,0 kW          |
| Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu                                     | 1394 kWh        |
| SEER / SCOP                                                                     | 6,1 / 4,0       |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie<br>chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+        |

**PRZEPŁYW POWIETRZA**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 850 m <sup>3</sup> /h  |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 3000 m <sup>3</sup> /h |

**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 44 / 42 / 39 / 36 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 50 dB(A)                |

## MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. 57 dB(A)

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. 65 dB(A)

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 1,0 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 0,68 t

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 16 ~ 30 °C

## ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 48 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 870 x 665 x 235 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 818 x 596 x 378 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 26,0 / 39,0 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Opcja

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel  
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie  
Przewodowy (XK117) / bezprzewodowy (YAP1F6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

BMS Modbus SMG-01 (Opcja)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach  
Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**Pilot** Bezprzewodowy (YAP1F6) i przewodowy (XK117)

---



