

ASF-42BI / ASGE-42BI-3

(12,1 kW / 13,5 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	12,1 / 13,5 kW
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy jednostki wewnętrznej	110 W
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	4050 / 4150 W
Nominalny pobór prądu jednostki wewnętrznej	0,50 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	5,9 / 6,1 A
SEER / SCOP	6,1 / 3,8
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1800 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5900 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	49 / 47 / 44 / 42 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	56 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	61 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	71 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 2,65 kg

Ekwiwalent CO₂ 1,79 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1570 x 665 x 235 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 940 x 820 x 530 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 40,0 / 95,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Opcja

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie
Przewodowy (XK117) /bezprowodowy (YAP1F6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

BMS Modbus SMG-01 (Opcja)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach
Grzałka karteru

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pilot
Bezprowodowy (YAP1F6) i przewodowy (XK117)



