



Ścienne R32 / Seria biała Spectrum Plus

ASH-24BIS2/WE

(7,1 kW / 7,1 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1 (2,0-9,0) / 7,1 (2,0-9,5) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1850 / 1750 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	11,0 / 11,0 A
SEER / SCOP	6,5 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4000 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	58 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	64 / 60 / 57 / 55 / 53 / 51 / 49 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	69 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	2,0 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 2,0 kg

Ekwiwalent CO₂ 1,35 t

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -30 ~ 24 °C

Chłodzenie -18 ~ 52 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1101 x 327 x 249 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 1003 x 790 x 427 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 16,5 / 65,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Bezprzewodowy

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Modbus Opcjonalnie (SWC-02)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak



