



Ścienne R32 / Seria ścienna Uni Split

ASH-36BIH / ASGE-36BI-3

(10,0 kW / 12,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	10,0 (1,2–10,5) / 12,0 (2,5–12,4) kW
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Pdesign chłodzenie	10,0 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	573 kWh
Pdesign grzanie	9,0 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	3149 kWh
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1600 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5900 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	52 / 46 / 43 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	55 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	57 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	70 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 2,5 kg

Ekwiwalent CO₂ 1,69 t

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 1350 x 326 x 253 mm

mm 940 x 820 x 530

Waga netto część wewn. / zewn. 18,0 / 83,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 3

Pilot w standardzie Bezprzewodowy (YAP1F6)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)

Styk alarmowy Tak

Modbus Opcjonalnie (SMG-01)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Grzałka karteru

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Nie



www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2021-10-01