



Klimatyzatory Split / Konsola R32

ASP-09BI

(2,7 kW / 2,9 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7(0,7-3,4) / 2,9(0,6-3,5) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	720 / 730 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,6 A
Maksymalny pobór prądu	6,0 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1600 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	49 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 0,8 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,55 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,37 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 700 x 600 x 215 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 782 x 540 x 320 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 15,5 / 27,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Bezprzewodowy

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Nie

BMS Nie

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak



