

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	5,2 (1,3-6,6) / 5,3 (1,1-6,8) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1550 / 1500 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	7,1 / 6,7 A
Maksymalny pobór prądu	10,9 A
SEER / SCOP	6,6 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,8 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,95 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,64 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 700 x 600 x 215 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 965 x 700 x 396 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 15,5 / 46,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Bezprzewodowy

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Nie

BMS Nie

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak



