

Klimatyzator pokojowy

Elis E26X



Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (1)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (2)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Nawiew powietrza 4D eMOTO
Funkcja snu	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy	Sygnalizacja wycieku czynnika	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja 4D					

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Elis 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2650 (960-3120)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	694 (240-1210)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (1,2-6,1)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2750 (950-3380)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	666 (240-1270)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (1,2-6,4)	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	6,6	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	138	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840	
Osuszanie			l/h	1,0	
Maksymalne zużycie energii			W	2100	
Maksymalny prąd pracy			A	9,5	
Jednostka wewnętrzna				E26Xi	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1150 / 950 / 850 / 700	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	550 / 390 / 250 / 180	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	40 / 34 / 26 / 23	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	
Pobór mocy			W	23	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	698 × 190 × 255	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	765 × 260 × 335	
Waga netto / Waga brutto			kg	8,5 / 10,5	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				E26Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	840 / 760 / 660	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1650	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	50	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	
Wymiary netto		S × G × W	mm	710 × 265 × 500	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	830 × 335 × 535	
Waga netto / Waga brutto			kg	24 / 27	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	0,52	
			TCO ₂ eq	0,35	
		Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	415 × 263	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy