


Klimatyzator pokojowy

Elis E35X



Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr 3w1
(Ka + Si.Ion + wit.C)
iAIR ⁽¹⁾



Filtr 3w1
(Fot. + Ak.W + Nano)
iAIR ⁽²⁾



Filtr elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO



Nawiew powietrza
4D eMOTO



Funkcja
snu



Tryb turbo
eMOTO



System kontroli
nawiewu
eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WiFi



Ukryty wyświetlacz
temperatury
SMART



Wł./wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot
beprzewodowy



Sygnalizacja
wycieku czynnika



Funkcja
uruchomienia
awaryjnego



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączane lamele




Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja 4D

Specyfikacja techniczna

Model				Elis 3,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3330 (1080-3770)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1001 (290-1330)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,0 (1,5-6,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3420 (1010-3940)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1006 (290-1410)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,1 (1,5-7,1)	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,3	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,8	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	980	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	2300	
Maksymalny prąd pracy			A	10,0	
Jednostka wewnętrzna				E35Xi	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1150 / 1000 / 900 / 800	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	560 / 400 / 260 / 190	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	40 / 34 / 26 / 23	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	
Pobór mocy			W	24	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto	S × G × W		mm	777 × 205 × 250	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	850 × 275 × 320	
Waga netto / Waga brutto			kg	8,5 / 10,5	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				E35Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	840 / 760 / 660	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1650	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	50	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	
Wymiary netto	S × G × W		mm	710 × 265 × 500	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	830 × 335 × 535	
Waga netto / Waga brutto			kg	26 / 29	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,6		
		TCO ₂ eq	0,41		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12		
Przylączy rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	415 × 263	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy