



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Kasetonowe

MV-C12BI

(3,4 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,4 / 4,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 650 / 560 / 520 / 450 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 44 / 41 / 38 / 34 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 55 / 52 / 49 / 45 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 596 x 240 x 596 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 670 x 50 x 670 mm

Waga netto jedn. wewn. / panel 20,0 / 2,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Nie
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Przewodowy(XK19)/bezprzewodowy(YT1F)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
BMS	Nie
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Nie



