



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Kasetonowe

MV-C18BI

(4,5 kW / 5,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 4,5 / 5,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 710 / 670 / 590 / 450 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 47 / 45 / 41 / 35 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 58 / 56 / 52 / 46 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 596 x 240 x 596 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 670 x 50 x 670 mm

Waga netto jedn. wewn. / panel 20,0 / 2,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Nie

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie Przewodowy(XK19)/bezprzewodowy(YT1F)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

BMS Nie





www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2021-10-07