



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Agregaty zewnętrzne

MV-E24BI

(7,1 kW / 8,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1(2,3-8,5) / 8,5(3,7-8,8) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2180 / 2280 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,67 / 10,12 A
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 4000 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 58 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 68 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,80 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,22 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość	980 x 790 x 427 mm
--------------------------------	--------------------

Waga netto	68,0 kg
------------	---------

CECHY / WYPOSAŻENIE

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
--	-----------------

Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak
-----------------------------------	-----

