



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Agregaty zewnętrzne

MV-E28BI

(8,0 kW / 9,3 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	8,0 (2,3-10,3) / 9,5(3,7-10,3) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2540 / 2490 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	15,71 / 11,05 A
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 4000 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 58 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 68 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,0 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,35 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość	980 x 790 x 427 mm
--------------------------------	--------------------

Waga netto	69,0 kg
------------	---------

CECHY / WYPOSAŻENIE

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
--	-----------------

Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak
-----------------------------------	-----

