



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Przypodłogowo-podsufitowe

MV-F09BI

(2,6 kW / 2,7 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 2,6 / 2,7 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 700 / 610 / 540 / 420 m³/h

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 0,8 l/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 38 / 35 / 30 / 26 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 52 / 49 / 44 / 40 dB(A)

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 870 x 665 x 235 mm

Waga netto 25,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Nie
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Przewodowy(XK19)/bezprzewodowy(YT1F)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
BMS	Nie



