




Klimatyzator kanałowy

N160X



Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow ⁽³⁾



Kompensacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu




Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamle



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



2-stronne odprowadzenie skroplin



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C




Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Świeże powietrze



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew powietrza

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 15,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	15340 (4103-17291)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	5250 (1030-6650)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	13,1 (2,6-16,6)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	18170 (4397-20515)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	5150 (950-6600)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	12,9 (2,4-16,5)	
Obciążenie chłodnicze			kW	15,3	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	900	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	12,8	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4390	
Osuszanie			l/h	5,8	
Maksymalne zużycie energii			W	7500	
Maksymalny prąd pracy			A	18,7	
Jednostka wewnętrzna				N160Xi	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1060 / 970 / 905 / 790	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	2600 / 2210 / 1820 / 1740	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	52 / 49 / 47 / 44	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	66	
Pobór mocy			W	560	
Prąd pracy			A	2,4	
ESP -Spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	50	
		Zakres	Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1200 × 874 × 300	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1405 × 915 × 365	
Waga netto / Waga brutto			kg	47,4 / 56,1	
Odptyw skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO160Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	920 / 830 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	65	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	73	
Wymiary netto		S × G × W	mm	952 × 415 × 1333	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1095 × 495 × 1480	
Waga netto / Waga brutto			kg	107,0 / 121,2	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	3,0	
			TCO ₂ eq	2,03	
		Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24	
Przylącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420-50, 3f	
Zabezpieczenie			A	C16/3	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	634 × 404	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy