

SIH-13BITC

(3,5 kW / 3,8 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZAPrzepływ powietrza 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 m³/h**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 dB(A)**MOC AKUSTYCZNA**

Poziom mocy akustycznej 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,4 l/h

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 889 × 294 × 212 mm

Waga netto 11,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)

