

SIH-18BITC

(5,2 kW / 5,3 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZAPrzepływ powietrza 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 m³/h**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31 dB(A)**MOC AKUSTYCZNA**

Poziom mocy akustycznej 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,8 l/h

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 1013 × 307 × 221 mm

Waga netto 13,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)

