



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Ścienne seria biała Marvin

## SIH-09BIMW

(2,7 kW / 3,0 kW)

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 610/570/540/470/440/420/390/180 m<sup>3</sup>/h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego  
(Grzanie/Chłodzenie) 38/37/34/31/26/23/22/19 dB(A)

#### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 58/51/48/45/40/37/36/33 dB(A)

#### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 0,8 l/h

#### ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie 16 ~ 30 °C

#### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 837 x 293 x 200 mm

Waga netto 9,5 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Moduł WiFi</b>                                | Tak                             |
| <b>Filtr plazmowy</b>                            | Tak                             |
| <b>Lampa UV-C</b>                                | Tak                             |
| <b>Czujnik wilgotności</b>                       | Tak                             |
| <b>Funkcja I-Feel</b>                            | Tak                             |
| <b>Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota</b>     | Tak                             |
| <b>Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.</b>      | 7                               |
| <b>Pilot w standardzie</b>                       | Bezprzewodowy                   |
| <b>Możliwość podłączenia pilota przewodowego</b> | Tak                             |
| <b>Styk On/Off</b>                               | Tak                             |
| <b>Modbus</b>                                    | Opcjonalnie (SWC-02 lub SWC-04) |
| <b>Bacnet</b>                                    | Opcjonalnie (SBG-01)            |

