



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Kanałowe o wysokim sprężu

MV-D12BIP

(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,5 / 4,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 650 / 560 / 520 / 480 / 450 / 410 / 380 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 39 / 37 / 36 / 35 / 34 / 33 / 32 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 55 / 53 / 52 / 51 / 50 / 49 / 48 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 710 x 200 x 415 mm

Waga netto 19,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Przewodowy (SWC-04)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Modbus Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)



