



Klimatyzatory Split / Kasetonowe R32

## ASC-60BI2 / ASGE-60BI2-3

( 14,5 kW / 17,0 kW )

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	14,5 / 17,0 kW
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	5400 / 5700 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	9,2 / 9,7 A
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	2300 / 2100 / 1900 / 1600 m <sup>3</sup> /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5500 m <sup>3</sup> /h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	52 / 50 / 48 / 44 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	60 dB(A)

#### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	65 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	75 dB(A)

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	3,5 kg
Ekwiwalent CO <sub>2</sub>	2,36 t

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy	16 ~ 30 °C
-------------------	------------

## ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	840 x 290 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 52 x 950 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	370 x 960 x 990 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn.	26,0 / 9,5 / 94,0 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-05W)
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)
Modbus	Opcjonalnie (SMG-01)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak



