



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Ścienne seria szampańska Marvin

## SIH-12BIMC

(3,5 kW / 3,8 kW)

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,5 (0,9-4,4) / 3,8 (0,9-4,7) kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 680/620/560/490/450/420/390 m<sup>3</sup>/h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego  
(Grzanie/Chłodzenie) 41/38/36/33/30/27/25/19 dB(A)

#### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 41/38/36/33/30/27/25/19 dB(A)

#### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,4 l/h

#### ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie 16 ~ 30 °C

#### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 837 x 293 x 200 mm

Waga netto 9,5 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

<b>Moduł WiFi</b>	Tak
<b>Filtr plazmowy</b>	Tak
<b>Lampa UV-C</b>	Tak
<b>Czujnik wilgotności</b>	Tak
<b>Funkcja I-Feel</b>	Tak
<b>Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota</b>	Tak
<b>Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.</b>	7
<b>Pilot w standardzie</b>	Bezprzewodowy
<b>Możliwość podłączenia pilota przewodowego</b>	Tak
<b>Styk On/Off</b>	Tak
<b>Modbus</b>	Opcjonalnie (SWC-02 lub SWC-04)
<b>Bacnet</b>	Opcjonalnie (SBG-01)

