



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Ścienne seria navy Marvin

## SIH-24BIMN

(7,1 kW / 7,3 kW)

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 7,1 (1,8-7,8) / 7,3 (1,5-9,4) kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 1000/850/760/580/520/450/400 m<sup>3</sup>/h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego  
(Grzanie/Chłodzenie) 48/44/41/40/38/36/33 dB(A)

#### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 65/59/56/55/53/51/48 dB(A)

#### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 2,4 l/h

#### ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie 16 ~ 30 °C

#### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 993 x 311 x 222 mm

Waga netto 13,0 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

<b>Moduł WiFi</b>	Tak
<b>Filtr plazmowy</b>	Tak
<b>Lampa UV-C</b>	Tak
<b>Czujnik wilgotności</b>	Tak
<b>Funkcja I-Feel</b>	Tak
<b>Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota</b>	Tak
<b>Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.</b>	7
<b>Pilot w standardzie</b>	Bezprzewodowy
<b>Możliwość podłączenia pilota przewodowego</b>	Tak
<b>Styk On/Off</b>	Tak
<b>Modbus</b>	Opcjonalnie (SWC-02 lub SWC-04)
<b>Bacnet</b>	Opcjonalnie (SBG-01)

