

MULTISPLIT

# CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (STANDARD)



SMART AIR 2 – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (OPCJA)



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01  
(STANDARD – WYBRANE MODELE)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA116ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA101ABT  
(OPCJA)



STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)\*



TRYB  
TURBO COOLING



KOMFORTOWY  
SEN



FUNKCJA  
OSUSZANIA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AF25S2SD1FA / AF25S2SD1FA(H)*	AF35S2SD1FA / AF35S2SD1FA(H)*	AF42S2SD1FA / AF42S2SD1FA(H)*	AF50S2SD1FA(H)
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.5	3.4	4.2	5
	Grzanie		2.8	3.5	4.7	5.4
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	450/400/350 /300/250	500/450/400 /350/300	580/530/480 /430/380	550/500/450
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	55	58	61
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37
	Wymiary netto (szer./gt./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gt./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Waga (netto/brutto)	kg	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5	165/185
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Standard –bezprzewodowy Opcja –przewodowy		YR-HQS01	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*	

\* Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja 56 stopni.

AF25S2SD1FA  
AF25S2SD1FA(H)\*  
AF35S2SD1FA  
AF35S2SD1FA(H)\*  
AF42S2SD1FA  
AF42S2SD1FA(H)\*  
AF50S2SD1FA(H)\*

