



Klimatyzatory Split / Kanałowe R32

ASD-36BI2 / ASGE-36BI2

(10,5 kW / 11,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	10,5 / 11,5 kW
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	3100 / 2950 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	14,8 / 14,1 A
P _{design} chłodzenie	10,5 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	574 kWh
P _{design} grzanie	7,0 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	2333 kWh
SEER / SCOP	6,4 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1700 / 1600 / 1400 / 1200 m ³ /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4800 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	39 / 38 / 37 / 36 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. 62 dB(A)

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. 70 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 2,1 kg

Ekwiwalent CO₂ 1,42 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura pracy 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -20 ~ 52 °C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pilot Pilot przewodowy (SWC-05)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 655 x 260 x 1340 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 370 x 820 x 940 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 43,0 / 65,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Opcjonalnie (SWC-05W)

Funkcja I-Feel Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 4

Pilot w standardzie Przewodowy (SWC-05)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)

Modbus Opcjonalnie (SMG-01)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak

