



Klimatyzatory Split / Kanałowe R32

ASD-42BI2 / ASGE-42BI2-3

(12,1 kW / 13,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|-----------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 12,1 / 13,5 kW |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 400 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 3900 / 3970 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 6,2 / 6,3 A |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,1 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |

PRZEPŁYW POWIETRZA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 2000 / 1800 / 1600 / 1400 m ³ /h |
| Możliwość poboru świeżego powietrza | TAK |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 5200 m ³ /h |

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

| | |
|---|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 43 / 42 / 41 / 40 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 58 dB(A) |

MOC AKUSTYCZNA

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 66 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 73 dB(A) |

CZYNNIK CHŁODNICZY

| | |
|-----------------------------|---------|
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 2,25 kg |
| Ekwiwalent CO ₂ | 1,52 t |

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

| | |
|-------------------|------------|
| Temperatura pracy | 16 ~ 30 °C |
|-------------------|------------|

ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA

| | |
|------------|-------------|
| Grzanie | -20 ~ 24 °C |
| Chłodzenie | -20 ~ 52 °C |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| | |
|-------|---------------------------|
| Pilot | Pilot przewodowy (SWC-05) |
|-------|---------------------------|

WYMIARY / WAGA

| | |
|--|---------------------|
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 655 x 260 x 1340 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 370 x 820 x 940 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 43,0 / 76,0 kg |

CECHY / WYPOSAŻENIE

| | |
|--|---|
| Moduł WiFi | Opcjonalnie (SWC-05W) |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 4 |
| Pilot w standardzie | Przewodowy (SWC-05) |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym) |
| Modbus | Opcjonalnie (SMG-01) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |

