Klimatyzator pokojowy

Roni R21X [R18]

N-LINE



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY[R]	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (*)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (**)	Filtr wstępny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D	Tryb turbo eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pożłacane lamele	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Roni 2,1 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2100
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2200
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	-
SEER			W/W	-
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	-
SCOP			W/W	-
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-
Osuszanie			l/h	0,9
Maksymalne zużycie energii			W	-
Maksymalny prąd pracy			A	-

Jednostka wewnętrzna			**R21Xi R18**
Kod produktu EAN			5905567609053
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / C	obr/min	1300 / 1080 / 860 / 750 / 600
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / C	m³/h	420 / 360 / 320 / 300 / 270
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 35 / 29 / 25 / 22
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53
Pobór mocy		W	35
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	778 × 192 × 272
Wymiary brutto	S × G × W	mm	840 × 255 × 335
Waga netto / Waga brutto		kg	7,3 / 9,5
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**-**
Kod produktu EAN			-
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	-
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	-
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	-
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	-
Wymiary netto	S × G × W	mm	-
Wymiary brutto	S × G × W	mm	-
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	-
Waga netto / Waga brutto		kg	-
Czynnik chłodniczy	Typ		-
	GWP		-
	Ilość (do 5mb)	kg	-
		TCO_2eq	-
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	-
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	-
Maksymalna różnica poziomów		m	-
Typ sprężarki			-
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	-
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	Dane w HIRO
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	-
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	
1:X MULTI N-Line	•
1:X MULTI HP-Line	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia